IRFU 38 GV Vibrador interno de alta frecuencia con convertidor e

Código de artículo: 0610247

IRFU 38 GV

Compactación de hormigón con Bodyguard®

>> Estos vibradores internos se ocupan totalmente de ofrecer seguridad y productividad. El sistema de protección Bodyguard® de Wacker Neuson garantiza óptima protección del operario y del equipo a partir del momento de la conexión del equipo. Por primera vez la zona de protección se extiende a lo largo de todo el equipo, desde el Bodyguard® (interruptor diferencial de corriente) junto al enchufe de alimentación hasta el cabezal vibrador. El IRFU ofrece además máximo rendimiento de compactación y productividad, ya que mantiene estable su número de revoluciones en todos los tipos de hormigón compactables. <<

La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

- Convertidor electrónico integrado – Los IRFUs pueden ser conectados a cualquier tomacorriente monofásico equipado con un interruptor diferencial.
- Indicador de estado – Tanto el convertidor como también el Bodyguard® (interruptor diferencial de corriente) están equipados con una luz indicadora de estado integrada. La eliminación de problemas podrá ser acelerada, el equipo estará nuevamente a disposición con mayor celeridad.
- A la larga sólido – También el Bodyguard® (interruptor diferencial de corriente) totalmente encapsulado es de un diseño robusto y de larga vida, gracias a la probada calidad Wacker Neuson, tal como se la conoce de otros componentes.
- Nada de enganches – Los cantos del convertidor han sido diseñados con forma redondeada. De este modo se evita fiablemente que el convertidor quede enganchado en el hierro de la armadura.

Descripción	Métrico		Imperial	
Ødel cabezal vibrador	38	mm	1,5	in
Largo del cabezal vibrador	345	mm	13,6	in
Peso del cabezal vibrador	2,2	kg	4,9	lb
Manguera protectora	5,0	m	16,4	ft
Peso de operación	13,6	kg	30,0	lb
Øde compactación (según consistencia)	50	cm	19,7	in
Frecuencia de vibración	12000	1/min	12000	rpm
Tipo de motor	motor de alta frecuencia con inducido en cortocircuito con convertidor de frecuencia electrónico incorporado en la caja de interruptor para conexión directa a la red de 220 - 240 V 50/60 Hz 1~		motor de alta frecuencia con inducido en cortocircuito con convertidor de frecuencia electrónico incorporado en la caja de interruptor para conexión directa a la red de 220 - 240 V 50/60 Hz 1~	
Potencia absorbida	0,65	kW	0,90	hp
Corriente	3,5	A	3,5	A
Cabezal del vibrador Tensión	220 - 240 1~	V	220 - 240 1~	V
Cabezal del vibrador Frecuencia	50- 60	Hz	50- 60	Hz
Cable de alimentación	15,0	m	49,2	ft
Transmisión de fuerza	directamente desde el motor incorporado en el vibrador al sistema de vibración			

Contenido de entrega - IRFU 38 GV

incluye manguera protectora, caja de interruptor, con electrónico integrado, cable de alimenta ción, enchufe, Bodyguard®, manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 30 de abril de 2010